

**YDS2458PT1011V2H1B-3N(F)****2400-2500 MHz 10 dBi 5150-5850 MHz 11 dBi Vertical et Horizontal Double**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Antenne Modèle No.             | YDS2458PT1011V2H1B-3N(F)  |
| La Fréquence Intervalle        | 2400-2500 / 5150-5850 MHZ |
| Polarisation                   | 2×Vertical / 1×Horizontal |
| Gain                           | 10 / 11 dBi               |
| Horizontal Largeur du Faisceau | 60 ° / 50 °               |
| Vertical Largeur du Faisceau   | 30 ° / 25 °               |
| Avant vers l'arrière Rapport   | ≥25 dB                    |
| Nominal Impédance              | 50 Ohms                   |
| VSWR                           | ≤ 2                       |
| Maximum Puissance              | 50 Watts                  |
| Foudre Protection              |                           |
| Connecteur                     | 3×N Femme                 |
| Conduire Longueur              |                           |
| Dimensions                     | 306×306×25 mm             |
| Poids                          | 1.4 kg                    |
| Radôme                         | ABS                       |
| Couleur                        | Blanc                     |
| Ajustable Angle                | 0 ~ 60 °                  |
| En Fonctionnement Température  | -40 ~ 60 °C               |
| Vent Charge                    | 60 m/s                    |
| Montage Sur Mât Diamètre       | 35-50 mm                  |